

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. : ATS STABLE CORNER HYDRO 700 / 01

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος :  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ATS STABLE CORNER HYDRO 700
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του δομικού προϊόντος, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 :  
ATS STABLE CORNER HYDRO 700
- Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή :  
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 :  
**ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΦΟΙ ΤΣΑΛΙΚΗ Ο.Ε.**  
**ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**  
ΤΕΡΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τηλ. 2310 684595 - FAX. 2310 684595  
www.thermiki.gr  
Email: info@thermiki.gr
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 :  
-
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του δομικού προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V:  
ΣΥΣΤΗΜΑ 4
- Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με δομικό προϊόν που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:  
EN 13229:2001
- Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με δομικό προϊόν για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
-
- Δηλωθείσα επίδοση :

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά                         | Επίδοση            | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Ονομαστική θερμική ισχύς                       | 19,56 kW           | EN 13229:2001.                    |
| Θερμική ισχύς στο νερό                         | 14,40 kW           |                                   |
| Θερμική ισχύς ακτινοβολίας                     | 5,16 kW            |                                   |
| Βαθμός απόδοσης                                | 83,6%              |                                   |
| Μέση συγκέντρωση CO σε 13% O <sub>2</sub>      | 0,0930%            |                                   |
| Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά | 800 mm             |                                   |
| Μέση θερμοκρασία καπναερίων                    | 223 <sup>0</sup> C |                                   |

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:.....

(όνομα και ιδιότητα)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

.....

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

.....

(υπογραφή & σφραγίδα εταιρίας)